KANAŁ WÓD POPŁUCZNYCH
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA KANAŁU = 2,60mb







Poz.	Stal #	Stal A–III	Długość (mm)	Liczba: w elemencie	Liczba: elementów	Liczba: ogółem	Długość łączna (m) A–III # 8	Długość łączna (m) A–III # 12
10	8		1260	4	3	12	15,12	
11	8		1760	9	3	27	47,52	
12	8		1000	8	3	24	24,00	
13	8		1000	8	3	24	24,00	
14	8		1000	8	3	24	24,00	
15	8		2640	4	3	12	31,68	
16	8		1490	4	3	12	17,88	
17	8		1490	4	3	12	17,88	
18	8		1060	9	3	27	28,62	
19	8		1060	9	3	27	28,62	
Długość wg średnic (m)								259,32
Masa 1 m pręta (kg/m)								0,40
Masa łączna wg średnic (kg)								102,43
Masa łączna wg gatunku stali (kg)								102,43
Ogółem (kg)								102,43

BETON B25-BETON SZCZELNY
OTULINA 30mm

SPOSÓB ZBROJENIA PRZEDSTAWIONO DLA 1 mb KANAŁU
OTWORY WG.PROJEKTU BRANŻOWEGO
WARSTWY WG.PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

WIENIEC ŻELB. - WŻ-2/1 = 47,00mb

RYS. PRZEDSTAWIA SPOSÓB ZBROJENIA
1 mb WIEŃCA.



BETON-B25
OTULINA 50mm



UWAGA!
Dokładne poziomy należy odczytać z rys. archit.

Poz.	Stal #	Stal A–III	Długość (mm)	Liczba: w elemencie	Liczba: elementów	Liczba: ogółem	Długość łączna (m) A–III # 8	Długość łączna (m) A–III # 12
1	12		1000	4	47	188		188,00
2	8		860	6	47	282	242,52	
Długość wg średnic (m)							242,52	188,00
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40	0,89
Masa łączna wg średnic (kg)							95,80	166,94
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							262,74	
Ogółem (kg)							262,74	

NADPROŻE - NŻ - 6/0







BETON-B25
OTULINA-30mm

Poz.	Stal #	Stal A–III	Długość (mm)	Liczba: w elemencie	Liczba: elementów	Liczba: ogółem	Długość łączna (m) A–III # 6	Długość łączna (m) A–III # 12	Długość łączna (m) A–III # 16
20	12		2340	2	1	2		4,68	
22	6		860	21	1	21	18,06		
23	16		2390	4	1	4			9,56
Długość wg średnic (m)							18,06	4,68	9,56
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,22	0,89	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)							4,01	4,16	15,10
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							23,27		
Ogółem (kg)							23,27		

styczeń 2012

KW-28

SKALA: 1:25

PROJEKT BUDOWLANY

KONSTRUKCJA

Zbrojenie kanału wód popłucznych,FUN.TECH.NR-1,1,wieniec;WŻ-2/1, nadproże NŻ-6/0

PROJEKTOWAŁ:	DARIUSZ KLIMCZYK	MGR INŻ.
OPRACOWAŁ:	AGNIESZKA JURCZYK	MGR INŻ.
SPRAWDZIŁ:	JERZY OLESIAK	MGR INŻ.

Zbrojenie płyty: PŁ.-300,400 - zbrojenie dolne i górne płyty.
w Rejowcu Fabrycznym

LOKALIZACJA: Rejowiec Fabryczny, ul.Wschodnia dz. nr 3365, 3412, 3414, 3445, 3439, 3514, 3411, 3357, 3365, 3364, 3365 OBR. 3

INWESTOR: Miasto Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny

Biuro Projektowe
39-200 Dębica
ul. Powstańcy stycznia 4
tel.-fax 014 813565

ANB/0172/420/093

GP-8/3346-7/690

wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem