



- Uwagi:
1. Posadzkę w pomieszczeniach mokrych wykonać z 0,5% spadkiem w kierunku wpustów podłogowych.
 2. We wszystkich drzwiach i oknach zewnętrznych ocieplić dodatkowo szpalety warstwą styropianu gr. 3 cm.
 3. Przewody wentylacyjne prowadzić rurami spiro nad sufitami podwieszanymi.
 4. Zestawienie warstw przegród znajduje się na rys. AB4 - Przekrój A-A
 5. Ściany działowe zbroić co 3 warstwy cegieł bednarką ze stali ocynkowanej, którą należy kotwić w ścianach nośnych lub w słupach.
 6. Okna mocować w licu ściany murowanej.
 7. We wszystkich pomieszczeniach warstwę wyłewki nad izolacją termiczną odizolować od ścian taśmą styropianową szerokości 0,8 cm.
 8. Ściany wszystkich korytarzy murować na pełną wysokość do stropu.
 9. Wywiewki wentylacyjne należy połączyć z anemostatami sufitowymi za pomocą rur wentylacyjnych typu Spiro.

LEGENDA

- Ściany żelbetowe projektowane
- Ściany murowane projektowane
- Ściany istniejące
- Ściany istniejące wyburzane

Wszelkie zmiany uzgadniać z projektantem

Biurowo Projektowe "Art-Faktory" s.c.
arch. Paweł Spędzia, Wioletta Spędzia
39-200 Dąbica, ul. Powstańca styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549



Park Sportu, Rekreacji i Inicjatyw Gospodarczych "Stara Kotłownia" w Rejowcu Fabrycznym

Łokalizacja
Rejowiec Fabryczny ul. Wschodnia dz. nr 33/6, 34/1, 34/3, 34/5, 34/11, 34/12, 35/4, 35/6, 35/7, 36/4, 36/5

Inwestor
Miasto Rejowiec Fabryczny
Adres inwestora
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
Branża
ARCHITEKTURA
PROJEKT WYKONAWCZY

Przekrój C-C

Projektował mgr inż. architekt UAN-7342/424/94	Paweł Spędzia	Podpis
Opracował		Podpis
Sprawdził mgr inż. architekt 1930/59	Jan Spędzia	Podpis
Data Skala	maj 2010 1 : 100	AW-6 Nr proj. 03/2010